

英国エクリップス社は、産業用マグネットメーカーの老舗で、2014年には創業100周年を祝いました。エクリップス社では小さなボタン式マグネットから、オートメーション用電磁マグネット、リフティング用マグネット、更に精密機械加工用電磁チャックまで、様々なマグネットを製造しています。ノガ・ウォーターズ株式会社はこの度、英国エクリップス社の日本代理店となり、エクリップス社製品の在庫販売を開始しました。



The world renowned HERITAGE range
Alnico

エクリップス社のヘリテージシリーズのマグネットは1914年よりスタートし、品質的にも製品設計の分野でも事実上の世界標準を築いてきました。

アルニコ 円筒形マグネット

- 1パックでの販売ですが、1パックあたり5ペアーズないし10ペアーズとなります。
- 用途：リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路。



型番	径 mm	長さ mm	重量/ペア g	磁束密度 ガウス	1パックあたりのペア数	価格 1/パックあたり
NWE808	4	10	2	1200	5	¥1,080
NWE809	5	10	3	1200	5	¥1,190
NWE810	6	10	4	1200	5	¥1,260
NWE805	6	20	8	1200	10	¥3,070
NWE806	8	25	18	1200	5	¥2,640
NWE807	10	30	35	1200	5	¥4,240

※NWE808、NWE809、NWE810は自然色のままです。

アルニコ 長方形マグネット

- 1パックでの販売ですが、1パックあたり2ペアーズないし5ペアーズとなります。
- 用途：リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室。



型番	マグネット材質	長さ mm	幅 mm	高さ mm	重量/ペア g	磁束密度 ガウス	1パックあたりのペア数	価格 1/パックあたり
NWE842	アルニコ2	50	15	10	220	750	2	¥7,880
NWE843	アルニコ2	75	15	10	330	750	2	¥7,810
NWE844	アルニコ5	20	10	5	30	1100	5	¥1,670
NWE845	アルニコ5	40	12.5	5	40	1100	5	¥2,640
NWE846	アルニコ5	60	15	5	130	1100	5	¥4,410

N極に刻みを入れています。

アルニコ ディープポット

- 最大稼働温度：220℃
- 用途：ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等。



型番	径 mm	高さ mm	ねじサイズ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NW829	9.5	15	M3	5	1	10	¥3,210
NW830	12.7	15.9	M4	15	2	10	¥4,730
NW831	17.5	16	M6	23	2.65	10	¥5,290
NW832	20.5	19	M6	40	4	5	¥3,120
NW833	27	25	M6	85	6.1	5	¥5,200
NW834	35	30	M6	184	14.75	2	¥4,150

※マイルド鋼ポット製、アルミのスペーサー付。



アルニコ マイナー

- 用途：教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用



型番	長さ mm	幅 mm	高さ mm	N・S極の距離 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE801	22.2	7.9	11.1	6.3	10	0.9	10	¥4,730

アルニコ ボタン

- 用途：塗装用具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途。〈マグネット裏側〉



型番	径 mm	高さ mm	裏側のスロット サイズ mm	穴径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE821	12.7	9.5	4.0-7.2	4.4	6	0.7	10	¥3,640
NWE822	19.1	12.7	5.6-8.7	4.8	20	1.9	10	¥8,420
NWE825	22.2	19.1	6.3-6.3	4.8	50	3	10	¥22,200
NWE823	25.4	15.9	5.6-8.7	4.8	50	3.4	10	¥13,600
NWE824	31.8	25.4	8.0-12.7	7.1	113	4.8	2	¥3,780

アルニコ ポケット

- 用途：教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ。



型番	長さ mm	幅 mm	高さ mm	N・S極の距離 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE802	28.5	7.6	25.4	6.3	30	2.4	10	¥9,910
NWE803	33.3	15.9	35	7.9	90	4	5	¥16,200

アルニコ パワー

- 用途：溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用。



型番	長さ mm	幅 mm	高さ mm	N・S極の距離 mm	穴径 mm	穴の中心 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NW811	30	20	20	15	5	n/a	60	4.5	5	¥10,300
NW812	40	25	25	20	5	n/a	120	9	5	¥18,500
NW813	45	30	30	23	5	n/a	180	11.8	2	¥10,300
NW814	57	44.5	35	27.8	2x7.9	31.75	370	23.5	1	¥10,400
NW815	70	57.2	41.3	34.1	2x7.9	38.10	710	37	1	¥17,600
NW816	79.4	82.6	54	38.1	2x9.5	42.86	1450	47	1	¥31,700
NW817	60.3	62	39.7	31.75	n/a	n/a	800	35	1	¥16,500
NW818	79.4	85.7	54	47.6	n/a	n/a	1800	60	1	¥33,200

アルニコ シャローポット

- 最大稼働温度：450℃
- 用途：ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等。



型番	径 mm	厚さ mm	穴径 mm	ねじ頭径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NW826	19	7.5	4.5	M3 csk	10	3.0	10	¥5,290
NW827	28.5	8.5	5.2	M4 csk	30	5.0	10	¥8,270
NW828	38.1	10.35	5.2	M4 csk	80	13.0	5	¥7,260

※マイルド鋼ポット製。

※ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。

Ferrite

フェライト シャローポット (ねじ穴付)

- 最大稼働温度：120℃
- 用途：ワークの固定、リフティング、クランピング。



型番	径 mm	厚さ mm	ねじサイズ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE780	50	10	M8	160	15	1	¥ 870
NWE781	80	18	M10	560	55	1	¥1,840

フェライト シャローポット (M6フック付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
- 用途：ライトリフティング、固定、クランピング。



型番	径 mm	厚さ mm	フック用ねじ径	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE890	46	10.7	M6	90	6	5	¥5,200
NWE891	56	10.7	M6	130	16	5	¥5,680
NWE892	66	10.7	M6	190	25	5	¥6,680

フェライト シャローポット (M6フック付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
- 用途：ライトリフティング、固定、クランピング。



型番	径 mm	高さ mm	取り付け穴センター距離	センターねじ	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE895	66	10.7	46mm-3穴	M6	270	25	1	¥2,100
NWE896	76	12.5	46mm-3穴	M6	300	33	1	¥2,300
NWE897	100	15.5	70mm-3穴	M6	610	55	1	¥2,890

フェライト U字溝 (チャンネル)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼ポディー。



型番	長さ mm	幅 mm	高さ mm	固定穴径 mm	穴間隔 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE898/1	115	30	13	4.2	80	250	8	5	¥24,700
NWE898/2	130	30	13	4.2	90	300	14	5	¥24,400
NWE899	190	43	13	4.2	110	550	48	2	¥11,600

UTILITY

Neodymium

ネオジウム 粘着剤付マグネット

- ニッケルメッキ、N42グレード
- 3M468粘着剤付。
- 極性 N極…粘着剤がS極 S極…粘着剤がN極



型番	径 mm	厚さ mm	極性	磁力 kg	1パックあたりの個数	1パックあたりの重量 g	価格 1パックあたり
NWN850N	6	1	N極	0.30	50	11.65	¥1,350
NWN850S	6	1	S極	0.30	50	11.65	¥1,350
NWN851N	8	1	N極	0.40	50	18.76	¥1,500
NWN851S	8	1	S極	0.40	50	18.76	¥1,500
NWN855N	9.5	0.75	N極	0.35	50	22	¥1,770
NWN855S	9.5	0.75	S極	0.35	50	22	¥1,770
NWN852N	10	1	N極	0.50	50	30	¥2,120
NWN852S	10	1	S極	0.50	50	30	¥2,120
NWN853N	12	1	N極	0.65	50	41.66	¥2,930
NWN853S	12	1	S極	0.65	50	41.66	¥2,930
NWN854N	15	1	N極	0.80	50	67.5	¥3,850
NWN854S	15	1	S極	0.80	50	67.5	¥3,850

ネオジウム リング

- さら穴ねじの装着に適しています。
- ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。



型番	径 mm	厚さ mm	穴径 mm	ねじサイズ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWN832	15.4	3.25	3.3	M3	4.4	3.5	5	¥1,650
NWN834	17.5	4	4.5	M4	6.9	4.8	5	¥2,100
NWN833	19	7.6	4.5	M4	15.5	8.1	5	¥4,660
NWN822	20	10	6 csk	M6	21.4	4.7	1	¥4,100
NWN823	37	3.5	6 csk	M6	27.5	4.9	1	¥4,000

ネオジウム ブロック

- 防錆用にニッケルメッキされています。
- コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレイ用に使用されます。



型番	長さ mm	幅 mm	高さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWN817	25	10	3	5.6	4.7	4	¥ 1,920
NWN818	25	10	5	9.4	4.9	4	¥ 3,460
NWN819	35	10	5	13.1	5.8	1	¥ 3,000
NWN820	50	20	3	22.5	5.8	1	¥ 4,810
NWN821	50	50	12.5	243.8	40.1	1	¥37,600

ネオジウム ディスクマグネット

- コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
- 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
- ネオジウムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。



型番	径 mm	厚さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWN835	3	1	0.1	0.13	50	¥ 700
NWN800	3	2	0.1	0.3	10	¥ 930
NWN836	4	1	0.1	0.16	50	¥ 810
NWN801	4	2	0.2	0.4	10	¥1,070
NWN802	4	3	0.3	0.7	10	¥1,430
NWN803	4	4	0.4	0.9	10	¥1,510
NWN837	5	1	0.2	0.20	50	¥ 890
NWN804	5	2	0.3	0.55	10	¥1,250
NWN805	5	3	0.4	0.85	10	¥1,140
NWN806	5	5	0.7	1.3	10	¥1,960
NWN838	6	1	0.2	0.33	50	¥1,040
NWN807	6	3	0.6	1.0	10	¥1,670
NWN808	6	4	0.8	1.3	10	¥1,920
NWN824	6	6	1.3	2.00	10	¥ 750
NWN839	8	1	0.4	0.39	50	¥1,400
NWN825	8	3	1.2	1.28	10	¥ 730
NWN809	8	4	1.5	1.7	10	¥2,600
NWN810	8	5	1.7	2.12	10	¥2,880
NWN840	9	1	0.5	0.45	50	¥1,590
NWN811	9	3	1.4	1.6	10	¥2,720
NWN841	10	1	0.6	0.51	50	¥1,780
NWN826	10	2	1.2	1.10	10	¥ 760
NWN812	10	3	1.8	1.65	10	¥2,370
NWN813	10	5	2.9	2.7	10	¥4,180
NWN842	12	1	0.9	0.60	50	¥2,180
NWN827	12	2	1.8	1.30	10	¥ 930
NWN828	12	3	2.6	2.10	10	¥1,620
NWN843	15	1	1.4	0.75	50	¥3,170
NWN814	15	3	4	2.5	3	¥1,670
NWN829	15	5	6.8	4.10	5	¥2,240
NWN815	20	3	7.1	3.3	3	¥2,510
NWN830	20	5	12	5.50	5	¥3,660
NWN816	20	10	23.6	10.5	1	¥2,780
NWN831	25	5	19	9.00	5	¥4,520

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォータース在庫品です。

ネオジム シャローポット

- 強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。



型番	径 mm	厚さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE760NEO	6	4.5	1	0.5	20	¥ 4,270
NWE761NEO	8	4.5	1.8	1.3	20	¥ 4,860
NWE762NEO	10	4.5	2.5	2.5	20	¥ 6,730
NWE763NEO	13	4.5	4.5	6	20	¥ 9,910
NWE764NEO	16	4.5	5.5	9.5	20	¥10,300
NWE765NEO	20	6	15	14	10	¥10,700
NWE766NEO	25	7	31	20	10	¥12,800
NWE767NEO	32	7	40	35	10	¥30,200

ネオジム シャローポット (ねじ穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされています。
- 部品装着のための雌ねじが付いています。



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	ねじサイズ mm	口輪外径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE770NEO	6	4.5	11.5	M3	6	2.7	0.5	20	¥ 4,600
NWE771NEO	8	4.5	11.5	M3	6	3.5	1.3	20	¥ 5,020
NWE772NEO	10	4.5	11.5	M3	6	4.5	2.5	20	¥ 7,620
NWE773NEO	13	4.5	11.5	M3	6	7.5	6	20	¥10,900
NWE774NEO	16	4.5	11.5	M4	8	13.2	9.5	20	¥10,500
NWE775NEO	20	6	13	M4	8	16.5	14	10	¥11,500
NWE776NEO	25	7	14	M4	8	34	20	10	¥11,900
NWE777NEO	32	7	15.5	M5	10	48	35	5	¥15,800

ネオジム シャローポット (さら穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされています。
- ねじ止め用のさら穴が付いています。



型番	径 mm	厚さ mm	穴サイズ mm	ねじ径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE998/NEO	10	4.5	3	M3	2	1.3	20	¥2,600
NWE999/NEO	13	4.5	3	M3	3	3	20	¥3,030
NWE1000/NEO	16	4.5	3.5	M3	6	7.5	20	¥5,630
NWE1001/NEO	20	6	4.5	M4	13	10.5	10	¥3,680
NWE1002/NEO	25	7	4.5	M4	24	16	10	¥5,760
NWE1003/NEO	32	7	5.5	M5	39	31	10	¥9,130
NWE1004/NEO	40	8	5.5	M5	73	50	5	¥6,720
NWE1005/NEO	48	11.5	8.5	M8	100	87	1	¥2,170

ネオジム シャローポット (内径ねじ付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



型番	径 mm	厚さ mm	ねじ穴 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE1018/NEO	10	4.5	M3	2.5	1.0	20	¥ 5,630
NWE1019/NEO	13	4.5	M3	4.3	2.5	20	¥ 7,630
NWE1020/NEO	16	4.5	M4	6.3	5.0	20	¥10,700
NWE1021/NEO	20	6	M4	11	7.0	10	¥ 7,240
NWE1022/NEO	25	7	M5	21	13.5	10	¥12,000
NWE1023/NEO	32	7	M6	36	25.0	10	¥17,900
NWE1024/NEO	40	8	M6	68	39.0	5	¥12,900

ネオジム シャローポット (小穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	ねじ径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE1041/NEO	16	4.5	27.5	M4	9.9	8.0	20	¥ 7,960
NWE1042/NEO	20	6	29	M4	13	13.5	10	¥ 5,410
NWE1043/NEO	25	7	49	M6	29.1	18.0	10	¥ 8,350
NWE1044/NEO	32	7	49	M6	52	30.0	10	¥13,500

ネオジム シャローポット (ボーリング穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



型番	径 mm	厚さ mm	ボディ穴径 mm	マグネット穴径 mm	深さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE1010/NEO	16	5	3.5	6.5	3.8	9.9	4	20	¥3,730
NWE1011/NEO	20	7	4.5	8	5.5	13	6	10	¥3,030
NWE1012/NEO	25	8	5.5	9	6	29.1	14	10	¥4,510
NWE1013/NEO	32	8	5.5	9	5.5	36	23	10	¥6,930
NWE1014/NEO	42	9	6.5	11	6	52	32	5	¥5,520

ネオジム シャローポット (外径ねじ付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	ねじ径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE1050/NEO	10	4.5	11.5	M3	3.4	2.5	20	¥ 5,630
NWE1051/NEO	13	4.5	11.5	M3	3.9	6.0	20	¥ 7,460
NWE1052/NEO	16	4.5	13.5	M4	7.1	9.5	20	¥10,800
NWE1053/NEO	20	6	15.5	M4	14.9	14.0	10	¥ 7,460
NWE1054/NEO	25	7	16.5	M5	26.9	20.0	10	¥12,200
NWE1055/NEO	32	7	18.5	M6	43.9	35.0	5	¥ 8,420
NWE1056/NEO	40	8	20	M8	80.1	41.0	5	¥ 8,660

ネオジム シャローポット (フック付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



型番	径 mm	厚さ mm	フック込の総高さ mm	ねじ径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWE1030/NEO	10	4.5	15	M3	4.5	2.5	20	¥13,800
NWE1031/NEO	13	4.5	15	M3	7.5	6.0	20	¥15,600
NWE1032/NEO	16	4.5	20.5	M4	13.2	9.5	20	¥19,000
NWE1033/NEO	20	6	22	M4	16.5	14.0	10	¥11,600
NWE1034/NEO	25	7	23	M4	34	20.0	10	¥16,700
NWE1035/NEO	32	7	30	M5	48	35.0	5	¥11,100

ネオジム シャローポット (フック付)

- 白く塗装されたマイルド鋼製です。
- ディスプレイ用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使えます。



型番	径 mm	厚さ mm	フック込の総高さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1/パックあたり
NWM19863XR	32	7	38	51	35	1	¥1,090

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。

Neodymium

ネオジウム 二層式ディープポット

●マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。



(ねじ穴付)

型番	径 mm	高さ mm	ねじサイズ mm	重量 g	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWNH025	12.7	12	M5	10	2.5	10	¥6,410
NWNH065	16	16	M6	18	8.0	10	¥9,590
NWNH130	22.2	20	M6	40	16.0	5	¥6,290
NWNH240	25.4	25	M6	70	25.0	5	¥7,260

ネオジウム 二層式ディープポット

●真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。部品研磨時の固定用。



型番	径 mm	高さ mm	重量 g	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE750NEO	6	20	4	1.0	20	¥ 8,740
NWE751NEO	8	20	7	2.5	20	¥10,100
NWE752NEO	10	20	11	4.5	20	¥13,900
NWE753NEO	13	20	19	7.0	20	¥19,600
NWE754NEO	16	20	29	15.0	10	¥11,100
NWE755NEO	20	25	57	28.0	5	¥13,400
NWE756NEO	25	35	128	45.0	2	¥ 6,570
NWE757NEO	32	40	228	70.0	2	¥16,500

ネオジウム ディープポット

●スチールケース、N35グレード。



型番	径 mm	高さ mm	ねじサイズ mm	重量 g	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE740NEO	6	20	M3	4	0.6	20	¥3,560
NWE741NEO	8	20	M3	7.5	1.2	20	¥4,590
NWE742NEO	10	20	M4	11	2.4	20	¥5,120
NWE743NEO	13	20	M4	20	6.0	20	¥6,410
NWE744NEO	16	20	M4	30	9.0	10	¥4,630
NWE745NEO	20	25	M6	58	13.5	5	¥3,170
NWE746NEO	25	35	M6	131	19.0	2	¥2,000
NWE747NEO	32	40	M8	243	34.0	2	¥3,050

Alnico

アルニコ ディープポット

●最大稼働温度：220℃
●マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。



型番	径 mm	高さ mm	重量 g	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE790	6	20	4	0.2	20	¥ 8,580
NWE791	8	20	7	0.4	20	¥11,000
NWE792	10	20	11	0.8	20	¥14,800
NWE793	13	20	19	1.0	20	¥14,900
NWE794	16	20	29	1.8	10	¥11,500
NWE795	20	25	57	4.2	5	¥ 7,580
NWE796	25	35	140	8.0	2	¥ 7,260

アルニコ ディープポット

●最大稼働温度：220℃
●マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
●径はH6の公差まで研磨されています。



型番	径 mm	高さ mm	重量 g	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE730	6	10	2	0.2	20	¥ 4,590
NWE731	8	12	4	0.3	20	¥ 5,020
NWE732	10	16	9	0.5	20	¥ 5,800
NWE733	13	18	17	1.0	20	¥ 9,590
NWE734	16	20	29	1.5	10	¥ 5,550
NWE735	20	25	57	3.5	5	¥ 4,570
NWE736	25	30	110	8.0	5	¥ 9,980
NWE737	32	35	200	15.0	2	¥ 6,260
NWE738	40	45	420	20.0	2	¥10,800
NWE739	50	50	720	35.0	1	¥ 9,360

Rubber Covered Neodymium Pots

強力な磁力です!
ワーク表面に傷を付けません!

ゴムカバー付 ネオジウムポット

●外径ねじ付です。



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	ねじ長さ mm	ねじサイズ mm	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE851	22	6	12.5	6.5	M4	5	2	¥ 4,560
NWE853	43	6	21	15	M6	8.5	2	¥ 6,680
NWE854	66	8.5	23.5	15	M8	18	2	¥10,100
NWE855	88	8.5	23.5	15	M8	42	2	¥15,400

ゴムカバー付 ネオジウムポット

●内径ねじのプッシュ付です。



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	プッシュ径 mm	ねじサイズ mm	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE851/1	22	6	11.5	8	M4	5	2	¥ 4,560
NWE853/1	43	6	10.5	8	M4	8.5	2	¥ 6,680
NWE854/1	66	8.5	15	10	M5	18	2	¥10,100
NWE855/1	88	8.5	17	12	M8	42	2	¥15,400

ゴムカバー付 ネオジウムポット

●内径ねじ付です。



型番	径 mm	厚さ mm	ねじサイズ mm	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE851/2	22	6	M4	5	2	¥ 4,700
NWE853/2	43	6	M4	8.5	2	¥ 6,880
NWE854/2	66	8.5	M6	18	2	¥10,400
NWE855/2	88	8.5	M6	42	2	¥15,800

アルニコ ディープポット (ねじ穴付)

●最大稼働温度：220℃
●マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。



型番	径 mm	高さ mm	ねじサイズ mm	重量 g	磁力 kg	1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
NWE740	6	20	M3	4	0.2	20	¥ 3,730
NWE741	8	20	M3	7	0.4	20	¥ 4,940
NWE742	10	20	M4	11	0.8	20	¥ 6,500
NWE743	13	20	M4	19	1.0	20	¥ 9,130
NWE744	16	20	M4	29	1.8	10	¥ 4,940
NWE745	20	25	M6	55	4.2	5	¥ 3,250
NWE746	25	35	M6	250	8.0	5	¥ 7,650
NWE747	32	40	M8	370	15.0	2	¥ 5,650
NWE748	45	44	M10	500	30.0	2	¥17,600

アルニコ メイジャー

●小物部品を磁化することができます。
●導波管の分野に適用できます。



型番	長さ mm	幅 mm	高さ mm	両極間の幅 mm	重量 kg	両極間中心点での磁束密度		1バックあたりの個数	価格 1バックあたり
						Wb/m	ガウス		
NW862	103.5	50	111	27.3	2.9	0.210	2000	1	¥61,000

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォータース在庫品です。

Ferrite フェライト ディスク



型番	径 mm	厚さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWCM700-R	14	5	3.8	0.123	10	¥250
NWCM701-R	20	5	7.9	0.175	10	¥340
NWCM702-R	30	5	17.7	0.262	10	¥630

フェライト シャローポット (取付穴付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディ。



型番	径 mm	厚さ mm	ボディー穴径 mm	マグネット穴径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE888	50	10	8.5	22	137	18	5	¥1,900
NWE889	80	18	6.5	16	480	54	1	¥1,250

フェライト シャローポット (皿穴付)

- 皿ねじで止める仕様になっています。



型番	径 mm	厚さ mm	取付穴サイズ mm	取付ねじ頭	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE887	20	6	4.2	M4	9	2.7	10	¥1,510
NWE876	25	7	5.5	M5	16	3.6	10	¥1,860
NWE877	32	7	5.5	M5	27	7.2	10	¥2,340
NWE878	40	8	5.5	M5	53	9.0	5	¥1,650

フェライト シャローポット (外径ねじ付)

- 部品の組み付けに使用できます



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	ねじ径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE720	22	7	17	M5	20	3.5	5	¥ 910
NWE723	32	7	22	M5	32	8.0	5	¥1,190

Samarium Cobalt

超強力で錆に強いサマリウムコバルト

サマリウムコバルト シャローポット

- 最大稼働温度：200℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。



型番	径 mm	厚さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE760	6	4.5	1	0.5	20	¥ 3,810
NWE761	8	4.5	1.5	1.1	20	¥ 5,020
NWE762	10	4.5	2.5	2.0	20	¥ 6,150
NWE763	13	4.5	4.5	4.0	20	¥ 7,630
NWE764	16	4.5	6.5	6.0	20	¥10,800
NWE765	20	6	15	9.0	10	¥ 8,810
NWE766	25	7	22	15.0	10	¥14,900
NWE767	32	7	40	22.0	10	¥22,000

サマリウムコバルト シャローポット (内径ねじ付)

- 最大稼働温度：200℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。



型番	径 mm	厚さ mm	総高さ mm	ねじサイズ mm	ねじ部外径 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE770	6	4.5	11.5	M3	6	2.7	0.5	20	¥ 5,370
NWE771	8	4.5	11.5	M3	6	3.6	1.1	20	¥ 6,680
NWE772	10	4.5	11.5	M3	6	4.5	2.0	20	¥ 8,420
NWE773	13	4.5	11.5	M3	6	7.5	4.0	20	¥ 8,810
NWE774	16	4.5	11.5	M4	8	9	6.0	20	¥12,600
NWE775	20	6	13	M4	8	16.5	9.0	10	¥ 9,980
NWE776	25	7	14	M4	8	33	15.0	10	¥16,100
NWE777	32	7	15.5	M5	10	48	22.0	5	¥11,700

フェライト シャローポット

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。



型番	径 mm	厚さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE700	10	4.5	2	0.4	20	¥1,560
NWE701	13	4.5	3	1.0	20	¥2,080
NWE702	16	4.5	4.5	1.8	20	¥2,430
NWE703	20	6	10	3.0	10	¥1,340
NWE704	25	7	19	4.0	10	¥1,560
NWE705	32	7	30	8.0	10	¥1,860
NWE706	40	8	55	12.5	5	¥1,190
NWE707	50	10	100	22.0	5	¥2,150
NWE708	63	14	230	35.0	1	¥1,020
NWE709	80	18	485	60.0	1	¥1,240

フェライト ポット (フック付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼に白塗装。
- 一般のディスクレー用、工具などのつり下げ用。



型番	径 mm	厚さ mm	全高 mm	ねじ寸法 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE879-RB	25	8	34	M4	27	4.0	1	¥ 650
NWE880-RB	32	8	34	M4	34	8.0	1	¥ 730
NWE881-RB	36	8	34	M4	38	10.0	1	¥ 750

フェライト シャローポット (内径ねじ付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
- ねじ付の部品を登載するのに適しています。



型番	径 mm	厚さ mm	全高 mm	ねじ寸法 mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE860	10	4.5	11	M3	3	0.4	20	¥2,430
NWE861	13	4.5	11.5	M3	5	1.0	20	¥2,680
NWE862	16	4.5	11.5	M3	6	1.8	20	¥3,120
NWE863	20	6	13	M3	11	3.0	10	¥1,690
NWE864	25	7	15	M4	22	4.0	10	¥2,120
NWE865	32	7	15	M4	32	8.0	5	¥1,170
NWE866	36	8	16	M4	45	10.0	5	¥2,390
NWE867	40	8	18	M5	60	12.5	5	¥1,560
NWE868	47	9	17	M4	90	18.0	1	¥ 580
NWE869	50	10	22	M6	110	22.0	1	¥ 680
NWE870	57	10.5	18.5	M4	145	28.0	1	¥ 960
NWE871	63	14	30	M8	240	35.0	1	¥1,060
NWE872	80	18	34	M10	520	60.0	1	¥1,500
NWE873	90	20	40	M10	820	70.0	1	¥3,100
NWE874	100	22	42	M12	940	90.0	1	¥3,500
NWE875	125	26	50	M14	1720	130.0	1	¥6,780

サマリウムコバルト ディープポット

- 最大稼働温度：200℃
- 真鍮製のポット。
- 外径はH6の精度に研磨されています。
- プレス用品の設置に使用できます。



型番	径 mm	厚さ mm	重量 g	磁力 kg	1パックあたりの個数	価格 1パックあたり
NWE750	6	20	4	0.8	20	¥ 8,030
NWE751	8	20	7	2.2	20	¥10,100
NWE752	10	20	11	4.0	20	¥12,200
NWE753	13	20	19	6.0	20	¥19,000
NWE754	16	20	29	12.5	10	¥15,100
NWE755	20	25	57	23.0	5	¥11,400
NWE756	25	35	128	40.0	2	¥ 7,390
NWE757	32	40	228	60.0	2	¥15,100

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。