

英国エクリップス社は、産業用マグネットメーカーの老舗で、2014年には創業100周年を祝いました。エクリップス社では小さなボタン式マグネットから、オートメーション用電磁マグネット、リフティング用マグネット、更に精密機械加工用電磁チャックまで、様々なマグネットを製造しています。ノガ・ウォーターズ株式会社はこの度、英国エクリップス社の日本代理店となり、エクリップス社製品の在庫販売を開始しました。



The world renowned HERITAGE range
Alnico

エクリップス社のヘリテージシリーズのマグネットは1914年よりスタートし、品質的にも製品設計の分野でも事実上の世界標準を築いてきました。

アルニコ 円筒形マグネット

- 1パックでの販売ですが、1パックあたり5ペアーズないし10ペアーズとなります。
- 用途：リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路。



| 型番 | 径 mm | 長さ mm | 重量/ペア g | 磁束密度 ガウス | 1パックあたりのペア数 | 価格 1/パックあたり |
|--------|------|-------|---------|----------|-------------|-------------|
| NWE808 | 4 | 10 | 2 | 1200 | 5 | ¥1,080 |
| NWE809 | 5 | 10 | 3 | 1200 | 5 | ¥1,190 |
| NWE810 | 6 | 10 | 4 | 1200 | 5 | ¥1,260 |
| NWE805 | 6 | 20 | 8 | 1200 | 10 | ¥3,070 |
| NWE806 | 8 | 25 | 18 | 1200 | 5 | ¥2,640 |
| NWE807 | 10 | 30 | 35 | 1200 | 5 | ¥4,240 |

※NWE808、NWE809、NWE810は自然色のままです。

アルニコ 長方形マグネット

- 1パックでの販売ですが、1パックあたり2ペアーズないし5ペアーズとなります。
- 用途：リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室。



| 型番 | マグネット材質 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | 重量/ペア g | 磁束密度 ガウス | 1パックあたりのペア数 | 価格 1/パックあたり |
|--------|---------|-------|------|-------|---------|----------|-------------|-------------|
| NWE842 | アルニコ2 | 50 | 15 | 10 | 220 | 750 | 2 | ¥7,880 |
| NWE843 | アルニコ2 | 75 | 15 | 10 | 330 | 750 | 2 | ¥7,810 |
| NWE844 | アルニコ5 | 20 | 10 | 5 | 30 | 1100 | 5 | ¥1,670 |
| NWE845 | アルニコ5 | 40 | 12.5 | 5 | 40 | 1100 | 5 | ¥2,640 |
| NWE846 | アルニコ5 | 60 | 15 | 5 | 130 | 1100 | 5 | ¥4,410 |

N極に刻みを入れています。

アルニコ ディープポット

- 最大稼働温度：220℃
- 用途：ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | ねじサイズ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------------|-------------|
| NW829 | 9.5 | 15 | M3 | 5 | 1 | 10 | ¥3,210 |
| NW830 | 12.7 | 15.9 | M4 | 15 | 2 | 10 | ¥4,730 |
| NW831 | 17.5 | 16 | M6 | 23 | 2.65 | 10 | ¥5,290 |
| NW832 | 20.5 | 19 | M6 | 40 | 4 | 5 | ¥3,120 |
| NW833 | 27 | 25 | M6 | 85 | 6.1 | 5 | ¥5,200 |
| NW834 | 35 | 30 | M6 | 184 | 14.75 | 2 | ¥4,150 |

※マイルド鋼ポット製、アルミのスペーサー付。



アルニコ マイナー


- 用途：教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用



| 型番 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | N・S極の距離 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|--------|-------|------|-------|------------|------|-------|------------|-------------|
| NWE801 | 22.2 | 7.9 | 11.1 | 6.3 | 10 | 0.9 | 10 | ¥4,730 |

アルニコ ボタン

- 用途：塗装用具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途。〈マグネット裏側〉



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | 裏側のスロット サイズ mm | 穴径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|--------|------|-------|----------------|-------|------|-------|------------|-------------|
| NWE821 | 12.7 | 9.5 | 4.0-7.2 | 4.4 | 6 | 0.7 | 10 | ¥3,640 |
| NWE822 | 19.1 | 12.7 | 5.6-8.7 | 4.8 | 20 | 1.9 | 10 | ¥8,420 |
| NWE825 | 22.2 | 19.1 | 6.3-6.3 | 4.8 | 50 | 3 | 10 | ¥22,200 |
| NWE823 | 25.4 | 15.9 | 5.6-8.7 | 4.8 | 50 | 3.4 | 10 | ¥13,600 |
| NWE824 | 31.8 | 25.4 | 8.0-12.7 | 7.1 | 113 | 4.8 | 2 | ¥3,780 |

アルニコ ポケット

- 用途：教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ。



| 型番 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | N・S極の距離 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|--------|-------|------|-------|------------|------|-------|------------|-------------|
| NWE802 | 28.5 | 7.6 | 25.4 | 6.3 | 30 | 2.4 | 10 | ¥9,910 |
| NWE803 | 33.3 | 15.9 | 35 | 7.9 | 90 | 4 | 5 | ¥16,200 |

アルニコ パワー

- 用途：溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用。



| 型番 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | N・S極の距離 mm | 穴径 mm | 穴の中心 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------|-------|------|-------|------------|-------|---------|------|-------|------------|-------------|
| NW811 | 30 | 20 | 20 | 15 | 5 | n/a | 60 | 4.5 | 5 | ¥10,300 |
| NW812 | 40 | 25 | 25 | 20 | 5 | n/a | 120 | 9 | 5 | ¥18,500 |
| NW813 | 45 | 30 | 30 | 23 | 5 | n/a | 180 | 11.8 | 2 | ¥10,300 |
| NW814 | 57 | 44.5 | 35 | 27.8 | 2x7.9 | 31.75 | 370 | 23.5 | 1 | ¥10,400 |
| NW815 | 70 | 57.2 | 41.3 | 34.1 | 2x7.9 | 38.10 | 710 | 37 | 1 | ¥17,600 |
| NW816 | 79.4 | 82.6 | 54 | 38.1 | 2x9.5 | 42.86 | 1450 | 47 | 1 | ¥31,700 |
| NW817 | 60.3 | 62 | 39.7 | 31.75 | n/a | n/a | 800 | 35 | 1 | ¥16,500 |
| NW818 | 79.4 | 85.7 | 54 | 47.6 | n/a | n/a | 1800 | 60 | 1 | ¥33,200 |

アルニコ シャローポット

- 最大稼働温度：450℃
- 用途：ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 穴径 mm | ねじ頭径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------|------|-------|-------|---------|------|-------|------------|-------------|
| NW826 | 19 | 7.5 | 4.5 | M3 csk | 10 | 3.0 | 10 | ¥5,290 |
| NW827 | 28.5 | 8.5 | 5.2 | M4 csk | 30 | 5.0 | 10 | ¥8,270 |
| NW828 | 38.1 | 10.35 | 5.2 | M4 csk | 80 | 13.0 | 5 | ¥7,260 |

※マイルド鋼ポット製。

※ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。

Ferrite

フェライト シャローポット (ねじ穴付)

- 最大稼働温度：120℃
- 用途：ワークの固定、リフティング、クランピング。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | ねじサイズ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|----------|------|-------|------------|------------|
| NWE780 | 50 | 10 | M8 | 160 | 15 | 1 | ¥ 870 |
| NWE781 | 80 | 18 | M10 | 560 | 55 | 1 | ¥1,840 |

フェライト シャローポット (M6フック付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
- 用途：ライトリフティング、固定、クランピング。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | フック用ねじ径 | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|---------|------|-------|------------|------------|
| NWE890 | 46 | 10.7 | M6 | 90 | 6 | 5 | ¥5,200 |
| NWE891 | 56 | 10.7 | M6 | 130 | 16 | 5 | ¥5,680 |
| NWE892 | 66 | 10.7 | M6 | 190 | 25 | 5 | ¥6,680 |

フェライト シャローポット (M6フック付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
- 用途：ライトリフティング、固定、クランピング。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | 取り付け穴センター距離 | センターねじ | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|-------------|--------|------|-------|------------|------------|
| NWE895 | 66 | 10.7 | 46mm-3穴 | M6 | 270 | 25 | 1 | ¥2,100 |
| NWE896 | 76 | 12.5 | 46mm-3穴 | M6 | 300 | 33 | 1 | ¥2,300 |
| NWE897 | 100 | 15.5 | 70mm-3穴 | M6 | 610 | 55 | 1 | ¥2,890 |

フェライト U字溝 (チャンネル)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼ポディー。



| 型番 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | 固定穴径 mm | 穴間隔 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|----------|-------|------|-------|---------|--------|------|-------|------------|------------|
| NWE898/1 | 115 | 30 | 13 | 4.2 | 80 | 250 | 8 | 5 | ¥24,700 |
| NWE898/2 | 130 | 30 | 13 | 4.2 | 90 | 300 | 14 | 5 | ¥24,400 |
| NWE899 | 190 | 43 | 13 | 4.2 | 110 | 550 | 48 | 2 | ¥11,600 |

UTILITY

Neodymium

ネオジウム 粘着剤付マグネット

- ニッケルメッキ、N42グレード
- 3M468粘着剤付。
- 極性 N極…粘着剤がS極 S極…粘着剤がN極



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 極性 | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 1パックあたりの重量 g | 価格 1パックあたり |
|---------|------|-------|----|-------|------------|--------------|------------|
| NWN850N | 6 | 1 | N極 | 0.30 | 50 | 11.65 | ¥1,350 |
| NWN850S | 6 | 1 | S極 | 0.30 | 50 | 11.65 | ¥1,350 |
| NWN851N | 8 | 1 | N極 | 0.40 | 50 | 18.76 | ¥1,500 |
| NWN851S | 8 | 1 | S極 | 0.40 | 50 | 18.76 | ¥1,500 |
| NWN855N | 9.5 | 0.75 | N極 | 0.35 | 50 | 22 | ¥1,770 |
| NWN855S | 9.5 | 0.75 | S極 | 0.35 | 50 | 22 | ¥1,770 |
| NWN852N | 10 | 1 | N極 | 0.50 | 50 | 30 | ¥2,120 |
| NWN852S | 10 | 1 | S極 | 0.50 | 50 | 30 | ¥2,120 |
| NWN853N | 12 | 1 | N極 | 0.65 | 50 | 41.66 | ¥2,930 |
| NWN853S | 12 | 1 | S極 | 0.65 | 50 | 41.66 | ¥2,930 |
| NWN854N | 15 | 1 | N極 | 0.80 | 50 | 67.5 | ¥3,850 |
| NWN854S | 15 | 1 | S極 | 0.80 | 50 | 67.5 | ¥3,850 |

ネオジウム リング

- さら穴ねじの装着に適しています。
- ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 穴径 mm | ねじサイズ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|-------|----------|------|-------|------------|------------|
| NWN832 | 15.4 | 3.25 | 3.3 | M3 | 4.4 | 3.5 | 5 | ¥1,650 |
| NWN834 | 17.5 | 4 | 4.5 | M4 | 6.9 | 4.8 | 5 | ¥2,100 |
| NWN833 | 19 | 7.6 | 4.5 | M4 | 15.5 | 8.1 | 5 | ¥4,660 |
| NWN822 | 20 | 10 | 6 csk | M6 | 21.4 | 4.7 | 1 | ¥4,100 |
| NWN823 | 37 | 3.5 | 6 csk | M6 | 27.5 | 4.9 | 1 | ¥4,000 |

ネオジウム ブロック

- 防錆用にニッケルメッキされています。
- コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレイ用に使用されます。



| 型番 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|------------|------------|
| NWN817 | 25 | 10 | 3 | 5.6 | 4.7 | 4 | ¥ 1,920 |
| NWN818 | 25 | 10 | 5 | 9.4 | 4.9 | 4 | ¥ 3,460 |
| NWN819 | 35 | 10 | 5 | 13.1 | 5.8 | 1 | ¥ 3,000 |
| NWN820 | 50 | 20 | 3 | 22.5 | 5.8 | 1 | ¥ 4,810 |
| NWN821 | 50 | 50 | 12.5 | 243.8 | 40.1 | 1 | ¥37,600 |

ネオジウム ディスクマグネット

- コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
- 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
- ネオジウムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWN835 | 3 | 1 | 0.1 | 0.13 | 50 | ¥ 700 |
| NWN800 | 3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 10 | ¥ 930 |
| NWN836 | 4 | 1 | 0.1 | 0.16 | 50 | ¥ 810 |
| NWN801 | 4 | 2 | 0.2 | 0.4 | 10 | ¥1,070 |
| NWN802 | 4 | 3 | 0.3 | 0.7 | 10 | ¥1,430 |
| NWN803 | 4 | 4 | 0.4 | 0.9 | 10 | ¥1,510 |
| NWN837 | 5 | 1 | 0.2 | 0.20 | 50 | ¥ 890 |
| NWN804 | 5 | 2 | 0.3 | 0.55 | 10 | ¥1,250 |
| NWN805 | 5 | 3 | 0.4 | 0.85 | 10 | ¥1,140 |
| NWN806 | 5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 10 | ¥1,960 |
| NWN838 | 6 | 1 | 0.2 | 0.33 | 50 | ¥1,040 |
| NWN807 | 6 | 3 | 0.6 | 1.0 | 10 | ¥1,670 |
| NWN808 | 6 | 4 | 0.8 | 1.3 | 10 | ¥1,920 |
| NWN824 | 6 | 6 | 1.3 | 2.00 | 10 | ¥ 750 |
| NWN839 | 8 | 1 | 0.4 | 0.39 | 50 | ¥1,400 |
| NWN825 | 8 | 3 | 1.2 | 1.28 | 10 | ¥ 730 |
| NWN809 | 8 | 4 | 1.5 | 1.7 | 10 | ¥2,600 |
| NWN810 | 8 | 5 | 1.7 | 2.12 | 10 | ¥2,880 |
| NWN840 | 9 | 1 | 0.5 | 0.45 | 50 | ¥1,590 |
| NWN811 | 9 | 3 | 1.4 | 1.6 | 10 | ¥2,720 |
| NWN841 | 10 | 1 | 0.6 | 0.51 | 50 | ¥1,780 |
| NWN826 | 10 | 2 | 1.2 | 1.10 | 10 | ¥ 760 |
| NWN812 | 10 | 3 | 1.8 | 1.65 | 10 | ¥2,370 |
| NWN813 | 10 | 5 | 2.9 | 2.7 | 10 | ¥4,180 |
| NWN842 | 12 | 1 | 0.9 | 0.60 | 50 | ¥2,180 |
| NWN827 | 12 | 2 | 1.8 | 1.30 | 10 | ¥ 930 |
| NWN828 | 12 | 3 | 2.6 | 2.10 | 10 | ¥1,620 |
| NWN843 | 15 | 1 | 1.4 | 0.75 | 50 | ¥3,170 |
| NWN814 | 15 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | ¥1,670 |
| NWN829 | 15 | 5 | 6.8 | 4.10 | 5 | ¥2,240 |
| NWN815 | 20 | 3 | 7.1 | 3.3 | 3 | ¥2,510 |
| NWN830 | 20 | 5 | 12 | 5.50 | 5 | ¥3,660 |
| NWN816 | 20 | 10 | 23.6 | 10.5 | 1 | ¥2,780 |
| NWN831 | 25 | 5 | 19 | 9.00 | 5 | ¥4,520 |

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォータース在庫品です。

ネオジム シャローポット

- 強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-----------|------|-------|------|-------|------------|-------------|
| NWE760NEO | 6 | 4.5 | 1 | 0.5 | 20 | ¥ 4,270 |
| NWE761NEO | 8 | 4.5 | 1.8 | 1.3 | 20 | ¥ 4,860 |
| NWE762NEO | 10 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | ¥ 6,730 |
| NWE763NEO | 13 | 4.5 | 4.5 | 6 | 20 | ¥ 9,910 |
| NWE764NEO | 16 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 20 | ¥10,300 |
| NWE765NEO | 20 | 6 | 15 | 14 | 10 | ¥10,700 |
| NWE766NEO | 25 | 7 | 31 | 20 | 10 | ¥12,800 |
| NWE767NEO | 32 | 7 | 40 | 35 | 10 | ¥30,200 |

ネオジム シャローポット (ねじ穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされています。
- 部品装着のための雌ねじが付いています。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | ねじサイズ mm | 口輪外径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-----------|------|-------|--------|----------|---------|------|-------|------------|-------------|
| NWE770NEO | 6 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 2.7 | 0.5 | 20 | ¥ 4,600 |
| NWE771NEO | 8 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 3.5 | 1.3 | 20 | ¥ 5,020 |
| NWE772NEO | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 4.5 | 2.5 | 20 | ¥ 7,620 |
| NWE773NEO | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 7.5 | 6 | 20 | ¥10,900 |
| NWE774NEO | 16 | 4.5 | 11.5 | M4 | 8 | 13.2 | 9.5 | 20 | ¥10,500 |
| NWE775NEO | 20 | 6 | 13 | M4 | 8 | 16.5 | 14 | 10 | ¥11,500 |
| NWE776NEO | 25 | 7 | 14 | M4 | 8 | 34 | 20 | 10 | ¥11,900 |
| NWE777NEO | 32 | 7 | 15.5 | M5 | 10 | 48 | 35 | 5 | ¥15,800 |

ネオジム シャローポット (さら穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされています。
- ねじ止め用のさら穴が付いています。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 穴サイズ mm | ねじ径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------------|------|-------|---------|--------|------|-------|------------|-------------|
| NWE998/NEO | 10 | 4.5 | 3 | M3 | 2 | 1.3 | 20 | ¥2,600 |
| NWE999/NEO | 13 | 4.5 | 3 | M3 | 3 | 3 | 20 | ¥3,030 |
| NWE1000/NEO | 16 | 4.5 | 3.5 | M3 | 6 | 7.5 | 20 | ¥5,630 |
| NWE1001/NEO | 20 | 6 | 4.5 | M4 | 13 | 10.5 | 10 | ¥3,680 |
| NWE1002/NEO | 25 | 7 | 4.5 | M4 | 24 | 16 | 10 | ¥5,760 |
| NWE1003/NEO | 32 | 7 | 5.5 | M5 | 39 | 31 | 10 | ¥9,130 |
| NWE1004/NEO | 40 | 8 | 5.5 | M5 | 73 | 50 | 5 | ¥6,720 |
| NWE1005/NEO | 48 | 11.5 | 8.5 | M8 | 100 | 87 | 1 | ¥2,170 |

ネオジム シャローポット (内径ねじ付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | ねじ穴 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------------|------|-------|--------|------|-------|------------|-------------|
| NWE1018/NEO | 10 | 4.5 | M3 | 2.5 | 1.0 | 20 | ¥ 5,630 |
| NWE1019/NEO | 13 | 4.5 | M3 | 4.3 | 2.5 | 20 | ¥ 7,630 |
| NWE1020/NEO | 16 | 4.5 | M4 | 6.3 | 5.0 | 20 | ¥10,700 |
| NWE1021/NEO | 20 | 6 | M4 | 11 | 7.0 | 10 | ¥ 7,240 |
| NWE1022/NEO | 25 | 7 | M5 | 21 | 13.5 | 10 | ¥12,000 |
| NWE1023/NEO | 32 | 7 | M6 | 36 | 25.0 | 10 | ¥17,900 |
| NWE1024/NEO | 40 | 8 | M6 | 68 | 39.0 | 5 | ¥12,900 |

ネオジム シャローポット (小穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | ねじ径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|-------|------------|-------------|
| NWE1041/NEO | 16 | 4.5 | 27.5 | M4 | 9.9 | 8.0 | 20 | ¥ 7,960 |
| NWE1042/NEO | 20 | 6 | 29 | M4 | 13 | 13.5 | 10 | ¥ 5,410 |
| NWE1043/NEO | 25 | 7 | 49 | M6 | 29.1 | 18.0 | 10 | ¥ 8,350 |
| NWE1044/NEO | 32 | 7 | 49 | M6 | 52 | 30.0 | 10 | ¥13,500 |

ネオジム シャローポット (ボーリング穴付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | ボディ穴径 mm | マグネット穴径 mm | 深さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------------|------|-------|----------|------------|-------|------|-------|------------|-------------|
| NWE1010/NEO | 16 | 5 | 3.5 | 6.5 | 3.8 | 9.9 | 4 | 20 | ¥3,730 |
| NWE1011/NEO | 20 | 7 | 4.5 | 8 | 5.5 | 13 | 6 | 10 | ¥3,030 |
| NWE1012/NEO | 25 | 8 | 5.5 | 9 | 6 | 29.1 | 14 | 10 | ¥4,510 |
| NWE1013/NEO | 32 | 8 | 5.5 | 9 | 5.5 | 36 | 23 | 10 | ¥6,930 |
| NWE1014/NEO | 42 | 9 | 6.5 | 11 | 6 | 52 | 32 | 5 | ¥5,520 |

ネオジム シャローポット (外径ねじ付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | ねじ径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|-------|------------|-------------|
| NWE1050/NEO | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 3.4 | 2.5 | 20 | ¥ 5,630 |
| NWE1051/NEO | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 3.9 | 6.0 | 20 | ¥ 7,460 |
| NWE1052/NEO | 16 | 4.5 | 13.5 | M4 | 7.1 | 9.5 | 20 | ¥10,800 |
| NWE1053/NEO | 20 | 6 | 15.5 | M4 | 14.9 | 14.0 | 10 | ¥ 7,460 |
| NWE1054/NEO | 25 | 7 | 16.5 | M5 | 26.9 | 20.0 | 10 | ¥12,200 |
| NWE1055/NEO | 32 | 7 | 18.5 | M6 | 43.9 | 35.0 | 5 | ¥ 8,420 |
| NWE1056/NEO | 40 | 8 | 20 | M8 | 80.1 | 41.0 | 5 | ¥ 8,660 |

ネオジム シャローポット (フック付)

- ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。
- 最大稼働温度は80℃です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | フック込の総高さ mm | ねじ径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|-------------|------|-------|-------------|--------|------|-------|------------|-------------|
| NWE1030/NEO | 10 | 4.5 | 15 | M3 | 4.5 | 2.5 | 20 | ¥13,800 |
| NWE1031/NEO | 13 | 4.5 | 15 | M3 | 7.5 | 6.0 | 20 | ¥15,600 |
| NWE1032/NEO | 16 | 4.5 | 20.5 | M4 | 13.2 | 9.5 | 20 | ¥19,000 |
| NWE1033/NEO | 20 | 6 | 22 | M4 | 16.5 | 14.0 | 10 | ¥11,600 |
| NWE1034/NEO | 25 | 7 | 23 | M4 | 34 | 20.0 | 10 | ¥16,700 |
| NWE1035/NEO | 32 | 7 | 30 | M5 | 48 | 35.0 | 5 | ¥11,100 |

ネオジム シャローポット (フック付)

- 白く塗装されたマイルド鋼製です。
- ディスプレイ用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使えます。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | フック込の総高さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1/パックあたり |
|------------|------|-------|-------------|------|-------|------------|-------------|
| NWM19863XR | 32 | 7 | 38 | 51 | 35 | 1 | ¥1,090 |

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。

Neodymium

ネオジム 二層式ディープポット

●マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。



(ねじ穴付)

| 型番 | 径 mm | 高さ mm | ねじサイズ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|---------|------|-------|----------|------|-------|------------|------------|
| NWNH025 | 12.7 | 12 | M5 | 10 | 2.5 | 10 | ¥6,410 |
| NWNH065 | 16 | 16 | M6 | 18 | 8.0 | 10 | ¥9,590 |
| NWNH130 | 22.2 | 20 | M6 | 40 | 16.0 | 5 | ¥6,290 |
| NWNH240 | 25.4 | 25 | M6 | 70 | 25.0 | 5 | ¥7,260 |

ネオジム 二層式ディープポット

●真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。部品研磨時の固定用。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|-----------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE750NEO | 6 | 20 | 4 | 1.0 | 20 | ¥ 8,740 |
| NWE751NEO | 8 | 20 | 7 | 2.5 | 20 | ¥10,100 |
| NWE752NEO | 10 | 20 | 11 | 4.5 | 20 | ¥13,900 |
| NWE753NEO | 13 | 20 | 19 | 7.0 | 20 | ¥19,600 |
| NWE754NEO | 16 | 20 | 29 | 15.0 | 10 | ¥11,100 |
| NWE755NEO | 20 | 25 | 57 | 28.0 | 5 | ¥13,400 |
| NWE756NEO | 25 | 35 | 128 | 45.0 | 2 | ¥ 6,570 |
| NWE757NEO | 32 | 40 | 228 | 70.0 | 2 | ¥16,500 |

ネオジム ディープポット

●スチールケース、N35グレード。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | ねじサイズ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|-----------|------|-------|----------|------|-------|------------|------------|
| NWE740NEO | 6 | 20 | M3 | 4 | 0.6 | 20 | ¥3,560 |
| NWE741NEO | 8 | 20 | M3 | 7.5 | 1.2 | 20 | ¥4,590 |
| NWE742NEO | 10 | 20 | M4 | 11 | 2.4 | 20 | ¥5,120 |
| NWE743NEO | 13 | 20 | M4 | 20 | 6.0 | 20 | ¥6,410 |
| NWE744NEO | 16 | 20 | M4 | 30 | 9.0 | 10 | ¥4,630 |
| NWE745NEO | 20 | 25 | M6 | 58 | 13.5 | 5 | ¥3,170 |
| NWE746NEO | 25 | 35 | M6 | 131 | 19.0 | 2 | ¥2,000 |
| NWE747NEO | 32 | 40 | M8 | 243 | 34.0 | 2 | ¥3,050 |

Alnico

アルニコ ディープポット

●最大稼働温度：220℃

●マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|--------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE790 | 6 | 20 | 4 | 0.2 | 20 | ¥ 8,580 |
| NWE791 | 8 | 20 | 7 | 0.4 | 20 | ¥11,000 |
| NWE792 | 10 | 20 | 11 | 0.8 | 20 | ¥14,800 |
| NWE793 | 13 | 20 | 19 | 1.0 | 20 | ¥14,900 |
| NWE794 | 16 | 20 | 29 | 1.8 | 10 | ¥11,500 |
| NWE795 | 20 | 25 | 57 | 4.2 | 5 | ¥ 7,580 |
| NWE796 | 25 | 35 | 140 | 8.0 | 2 | ¥ 7,260 |

アルニコ ディープポット

●最大稼働温度：220℃

●マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。

●径はH6の公差まで研磨されています。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|--------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE730 | 6 | 10 | 2 | 0.2 | 20 | ¥ 4,590 |
| NWE731 | 8 | 12 | 4 | 0.3 | 20 | ¥ 5,020 |
| NWE732 | 10 | 16 | 9 | 0.5 | 20 | ¥ 5,800 |
| NWE733 | 13 | 18 | 17 | 1.0 | 20 | ¥ 9,590 |
| NWE734 | 16 | 20 | 29 | 1.5 | 10 | ¥ 5,550 |
| NWE735 | 20 | 25 | 57 | 3.5 | 5 | ¥ 4,570 |
| NWE736 | 25 | 30 | 110 | 8.0 | 5 | ¥ 9,980 |
| NWE737 | 32 | 35 | 200 | 15.0 | 2 | ¥ 6,260 |
| NWE738 | 40 | 45 | 420 | 20.0 | 2 | ¥10,800 |
| NWE739 | 50 | 50 | 720 | 35.0 | 1 | ¥ 9,360 |

Rubber Covered Neodymium Pots

強力な磁力です!
ワーク表面に傷を
付けません!

ゴムカバー付 ネオジムポット

●外径ねじ付です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | ねじ長さ mm | ねじサイズ mm | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|--------|------|-------|--------|---------|----------|-------|------------|------------|
| NWE851 | 22 | 6 | 12.5 | 6.5 | M4 | 5 | 2 | ¥ 4,560 |
| NWE853 | 43 | 6 | 21 | 15 | M6 | 8.5 | 2 | ¥ 6,680 |
| NWE854 | 66 | 8.5 | 23.5 | 15 | M8 | 18 | 2 | ¥10,100 |
| NWE855 | 88 | 8.5 | 23.5 | 15 | M8 | 42 | 2 | ¥15,400 |

ゴムカバー付 ネオジムポット

●内径ねじのプッシュ付です。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | プッシュ径 mm | ねじサイズ mm | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|----------|------|-------|--------|----------|----------|-------|------------|------------|
| NWE851/1 | 22 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | 5 | 2 | ¥ 4,560 |
| NWE853/1 | 43 | 6 | 10.5 | 8 | M4 | 8.5 | 2 | ¥ 6,680 |
| NWE854/1 | 66 | 8.5 | 15 | 10 | M5 | 18 | 2 | ¥10,100 |
| NWE855/1 | 88 | 8.5 | 17 | 12 | M8 | 42 | 2 | ¥15,400 |

ゴムカバー付 ネオジムポット

●内径ねじ付です。




| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | ねじサイズ mm | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|----------|------|-------|----------|-------|------------|------------|
| NWE851/2 | 22 | 6 | M4 | 5 | 2 | ¥ 4,700 |
| NWE853/2 | 43 | 6 | M4 | 8.5 | 2 | ¥ 6,880 |
| NWE854/2 | 66 | 8.5 | M6 | 18 | 2 | ¥10,400 |
| NWE855/2 | 88 | 8.5 | M6 | 42 | 2 | ¥15,800 |

アルニコ ディープポット (ねじ穴付)

●最大稼働温度：220℃

●マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。



| 型番 | 径 mm | 高さ mm | ねじサイズ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|--------|------|-------|----------|------|-------|------------|------------|
| NWE740 | 6 | 20 | M3 | 4 | 0.2 | 20 | ¥ 3,730 |
| NWE741 | 8 | 20 | M3 | 7 | 0.4 | 20 | ¥ 4,940 |
| NWE742 | 10 | 20 | M4 | 11 | 0.8 | 20 | ¥ 6,500 |
| NWE743 | 13 | 20 | M4 | 19 | 1.0 | 20 | ¥ 9,130 |
| NWE744 | 16 | 20 | M4 | 29 | 1.8 | 10 | ¥ 4,940 |
| NWE745 | 20 | 25 | M6 | 55 | 4.2 | 5 | ¥ 3,250 |
| NWE746 | 25 | 35 | M6 | 250 | 8.0 | 5 | ¥ 7,650 |
| NWE747 | 32 | 40 | M8 | 370 | 15.0 | 2 | ¥ 5,650 |
| NWE748 | 45 | 44 | M10 | 500 | 30.0 | 2 | ¥17,600 |

アルニコ メイジャー

●小物部品を磁化することができます。

●導波管の分野に適応できます。



| 型番 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | 両極間の幅 mm | 重量 kg | 両極間中心点での磁束密度 | | 1バックあたりの個数 | 価格 1バックあたり |
|-------|-------|------|-------|----------|-------|--------------|------|------------|------------|
| | | | | | | Wb/m | ガウス | | |
| NW862 | 103.5 | 50 | 111 | 27.3 | 2.9 | 0.210 | 2000 | 1 | ¥61,000 |

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォータース在庫品です。

Ferrite フェライト ディスク



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|-----------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWCM700-R | 14 | 5 | 3.8 | 0.123 | 10 | ¥250 |
| NWCM701-R | 20 | 5 | 7.9 | 0.175 | 10 | ¥340 |
| NWCM702-R | 30 | 5 | 17.7 | 0.262 | 10 | ¥630 |

フェライト シャローポット (取付穴付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディ。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | ボディー穴径 mm | マグネット穴径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|-----------|------------|------|-------|------------|------------|
| NWE888 | 50 | 10 | 8.5 | 22 | 137 | 18 | 5 | ¥1,900 |
| NWE889 | 80 | 18 | 6.5 | 16 | 480 | 54 | 1 | ¥1,250 |

フェライト シャローポット (皿穴付)

- 皿ねじで止める仕様になっています。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 取付穴サイズ mm | 取付ねじ頭 | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|-----------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE887 | 20 | 6 | 4.2 | M4 | 9 | 2.7 | 10 | ¥1,510 |
| NWE876 | 25 | 7 | 5.5 | M5 | 16 | 3.6 | 10 | ¥1,860 |
| NWE877 | 32 | 7 | 5.5 | M5 | 27 | 7.2 | 10 | ¥2,340 |
| NWE878 | 40 | 8 | 5.5 | M5 | 53 | 9.0 | 5 | ¥1,650 |

フェライト シャローポット (外径ねじ付)

- 部品の組み付けに使用できます



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | ねじ径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|--------|--------|------|-------|------------|------------|
| NWE720 | 22 | 7 | 17 | M5 | 20 | 3.5 | 5 | ¥910 |
| NWE723 | 32 | 7 | 22 | M5 | 32 | 8.0 | 5 | ¥1,190 |

Samarium Cobalt

超強力で錆に強いサマリウムコバルト

サマリウムコバルト シャローポット

- 最大稼働温度：200℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE760 | 6 | 4.5 | 1 | 0.5 | 20 | ¥3,810 |
| NWE761 | 8 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | 20 | ¥5,020 |
| NWE762 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 20 | ¥6,150 |
| NWE763 | 13 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 20 | ¥7,630 |
| NWE764 | 16 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 20 | ¥10,800 |
| NWE765 | 20 | 6 | 15 | 9.0 | 10 | ¥8,810 |
| NWE766 | 25 | 7 | 22 | 15.0 | 10 | ¥14,900 |
| NWE767 | 32 | 7 | 40 | 22.0 | 10 | ¥22,000 |

サマリウムコバルト シャローポット (内径ねじ付)

- 最大稼働温度：200℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 総高さ mm | ねじサイズ mm | ねじ部外径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|--------|----------|----------|------|-------|------------|------------|
| NWE770 | 6 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 2.7 | 0.5 | 20 | ¥5,370 |
| NWE771 | 8 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 3.6 | 1.1 | 20 | ¥6,680 |
| NWE772 | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 4.5 | 2.0 | 20 | ¥8,420 |
| NWE773 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 7.5 | 4.0 | 20 | ¥8,810 |
| NWE774 | 16 | 4.5 | 11.5 | M4 | 8 | 9 | 6.0 | 20 | ¥12,600 |
| NWE775 | 20 | 6 | 13 | M4 | 8 | 16.5 | 9.0 | 10 | ¥9,980 |
| NWE776 | 25 | 7 | 14 | M4 | 8 | 33 | 15.0 | 10 | ¥16,100 |
| NWE777 | 32 | 7 | 15.5 | M5 | 10 | 48 | 22.0 | 5 | ¥11,700 |

フェライト シャローポット

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE700 | 10 | 4.5 | 2 | 0.4 | 20 | ¥1,560 |
| NWE701 | 13 | 4.5 | 3 | 1.0 | 20 | ¥2,080 |
| NWE702 | 16 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 20 | ¥2,430 |
| NWE703 | 20 | 6 | 10 | 3.0 | 10 | ¥1,340 |
| NWE704 | 25 | 7 | 19 | 4.0 | 10 | ¥1,560 |
| NWE705 | 32 | 7 | 30 | 8.0 | 10 | ¥1,860 |
| NWE706 | 40 | 8 | 55 | 12.5 | 5 | ¥1,190 |
| NWE707 | 50 | 10 | 100 | 22.0 | 5 | ¥2,150 |
| NWE708 | 63 | 14 | 230 | 35.0 | 1 | ¥1,020 |
| NWE709 | 80 | 18 | 485 | 60.0 | 1 | ¥1,240 |

フェライト ポット (フック付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼に白塗装。
- 一般のディスクレー用、工具などのつり下げ用。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 全高 mm | ねじ寸法 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|-----------|------|-------|-------|---------|------|-------|------------|------------|
| NWE879-RB | 25 | 8 | 34 | M4 | 27 | 4.0 | 1 | ¥650 |
| NWE880-RB | 32 | 8 | 34 | M4 | 34 | 8.0 | 1 | ¥730 |
| NWE881-RB | 36 | 8 | 34 | M4 | 38 | 10.0 | 1 | ¥750 |

フェライト シャローポット (内径ねじ付)

- 最大稼働温度：120℃
- マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
- ねじ付の部品を登載するのに適しています。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 全高 mm | ねじ寸法 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|-------|---------|------|-------|------------|------------|
| NWE860 | 10 | 4.5 | 11 | M3 | 3 | 0.4 | 20 | ¥2,430 |
| NWE861 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 5 | 1.0 | 20 | ¥2,680 |
| NWE862 | 16 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 1.8 | 20 | ¥3,120 |
| NWE863 | 20 | 6 | 13 | M3 | 11 | 3.0 | 10 | ¥1,690 |
| NWE864 | 25 | 7 | 15 | M4 | 22 | 4.0 | 10 | ¥2,120 |
| NWE865 | 32 | 7 | 15 | M4 | 32 | 8.0 | 5 | ¥1,170 |
| NWE866 | 36 | 8 | 16 | M4 | 45 | 10.0 | 5 | ¥2,390 |
| NWE867 | 40 | 8 | 18 | M5 | 60 | 12.5 | 5 | ¥1,560 |
| NWE868 | 47 | 9 | 17 | M4 | 90 | 18.0 | 1 | ¥580 |
| NWE869 | 50 | 10 | 22 | M6 | 110 | 22.0 | 1 | ¥680 |
| NWE870 | 57 | 10.5 | 18.5 | M4 | 145 | 28.0 | 1 | ¥960 |
| NWE871 | 63 | 14 | 30 | M8 | 240 | 35.0 | 1 | ¥1,060 |
| NWE872 | 80 | 18 | 34 | M10 | 520 | 60.0 | 1 | ¥1,500 |
| NWE873 | 90 | 20 | 40 | M10 | 820 | 70.0 | 1 | ¥3,100 |
| NWE874 | 100 | 22 | 42 | M12 | 940 | 90.0 | 1 | ¥3,500 |
| NWE875 | 125 | 26 | 50 | M14 | 1720 | 130.0 | 1 | ¥6,780 |

サマリウムコバルト ディープポット

- 最大稼働温度：200℃
- 真鍮製のポット。
- 外径はH6の精度に研磨されています。
- プレス用品の設置に使用できます。



| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 | 価格 1パックあたり |
|--------|------|-------|------|-------|------------|------------|
| NWE750 | 6 | 20 | 4 | 0.8 | 20 | ¥8,030 |
| NWE751 | 8 | 20 | 7 | 2.2 | 20 | ¥10,100 |
| NWE752 | 10 | 20 | 11 | 4.0 | 20 | ¥12,200 |
| NWE753 | 13 | 20 | 19 | 6.0 | 20 | ¥19,000 |
| NWE754 | 16 | 20 | 29 | 12.5 | 10 | ¥15,100 |
| NWE755 | 20 | 25 | 57 | 23.0 | 5 | ¥11,400 |
| NWE756 | 25 | 35 | 128 | 40.0 | 2 | ¥7,390 |
| NWE757 | 32 | 40 | 228 | 60.0 | 2 | ¥15,100 |

※ ピンク色の型番表示 は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。