



### リニアモジュラー T90-4.5 ¥647,000

**MAS-BT** 30/40/50  
**HSK** 63/80/100

工具非搭載時の最小穴径

標準シャンク: DIN69871 ISO30/40/50  
MAS-BT 30/40/50 CAT 30/40/50  
☆オプション価格: HSK63 ¥34,200  
HSK80 ¥37,600 HSK100 ¥41,400

付属ユニバーサルフランジ

### リニアモジュラー T90-5 ¥781,000

**MAS-BT** 30/40/50  
**HSK** 63/80/100

工具非搭載時の最小穴径

標準シャンク: DIN69871 ISO30/40/50  
MAS-BT 30/40/50 CAT 30/40/50  
☆オプション価格: HSK63 ¥34,200  
HSK80 ¥37,600 HSK100 ¥41,400

付属ユニバーサルフランジ

### リニアモジュラー TCU-2.5 ¥625,000

**MAS-BT** 30/40/50  
**HSK** 63/80/100

工具非搭載時の最小穴径

標準シャンク: DIN69871 ISO30/40/50  
MAS-BT 30/40/50 CAT 30/40/50  
☆オプション価格: HSK63 ¥34,200  
HSK80 ¥37,600 HSK100 ¥41,400

付属ユニバーサルフランジ

### リニアモジュラー TCU-3.5 ¥676,000

**MAS-BT** 30/40/50  
**HSK** 63/80/100

工具非搭載時の最小穴径

標準シャンク: DIN69871 ISO30/40/50  
MAS-BT 30/40/50 CAT 30/40/50  
☆オプション価格: HSK63 ¥34,200  
HSK80 ¥37,600 HSK100 ¥41,400

付属ユニバーサルフランジ

型番	価格 (標準シャンク)	対主軸 回転 方向	回転比率 主軸: アングル軸	最大 RPM	最大 軸方向 荷重	トルク (Nm)	質量 (kg)	適合 コレット (シャンク)	オプション価格			
									増速	出力側ウェル ドノンエンドミル ホルダー	内部圧縮 空気(bar)	ダブル 出力
T90-4.5	¥647,000	正	1:1	4,000	750N	75Nm	15kg	ER40 φ3~30	6,000RPM	ISO 30 φ25max.	0.2/0.3 max.	ER40-ER25M
									¥20,700	¥31,400 ¥14,800	¥8,700	¥61,200
T90-5	¥781,000	正	1:1	3,000	1,800N	90Nm	22kg	ISO 40 BT 40	4,000RPM	—	0.2/0.3 max.	—
									¥20,700	—	¥8,700	—
TCU-2.5	¥625,000	逆	1:1	4,000	480N	18Nm	6.3kg	ER25 φ2~16	6,000RPM	φ16 max.	—	—
									¥20,700	¥14,800	—	—
TCU-3.5	¥676,000	逆	1:1	4,000	715N	32Nm	12kg	ER32 φ3~20	6,000RPM	φ20 max.	—	—
									¥20,700	¥14,800	—	—

●CAPTO及びKMFドライブシャンクでも供給できます。(別途御見積り)