

ビーハ システム6 差替ドライバー



ビーハ社の両頭ブレード式システム6差替ドライバーは、ボールクランプシステムを採用し、ブレードを確実にしかも素早く、自在の長さに保持する、産業用のハイエンドの最高級の品質を提供するものです。



〈製品の特徴〉

- ひとつのハンドルで、すべての6mm軸六角ブレードを保持するので省スペースです。
- メンテナンス・機械整備に最適です。



スリーブを押すとブレードのロックが解除されます。スリーブを押しながらブレード長さを調節します。

システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル



NEW 284 システム6用ソフトフィニッシュ®のブレード長さ調整式ハンドル。6mm軸の六角ブレードをボールクランプ方式で42~114mmの長さに調節できます。組立て作業及び工場用。

型番	軸径	全長	握径	握長	価格
284HS	6.0	115	36	1	¥2,320

システム6用ESDソフトフィニッシュ®ハンドル



NEW 284ESD システム6用ESDソフトフィニッシュ®のブレード長さ調整式ハンドル。6mm軸の六角ブレードをボールクランプ方式で42~114mmの長さに調節できます。表面抵抗率 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ 。IEC61340-5-1のESD規格に適合。

型番	軸径	全長	握径	握長	価格
284ESD	6.0	115	36	5	¥2,880

マグネタイザー付ドライバーハンドル



481 M ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替ドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。

型番	軸径	全長	握径	握長	価格
481M	6.0	110	33	5	¥2,250



284 システム6、プラスねじ用両頭ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	全長	軸径	握長	価格
284P1-2	PH1	PH2	150	6.0	5	¥1,200
284P2-3	PH2	PH3	150	6.0	5	¥1,200



284 システム6、マイナスねじ用両頭ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	①	②	②	全長	軸径	握長	価格
284S35-45	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6.0	5	¥1,200
284S40-60	4.0	6.0	0.8	1.0	150	6.0	5	¥1,200
284S55-65	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6.0	5	¥1,200



284 システム6、プラスとマイナスねじ用の両頭コンビブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	+	②	全長	軸径	握長	価格
284P1-S40	4.0	PH1	0.8	150	6.0	5	¥1,200
284P2-S60	6.0	PH2	1.0	150	6.0	5	¥1,200
284P3-S65	6.5	PH3	1.2	150	6.0	5	¥1,200



284 システム6、ボールポイント六角と六角の両頭コンビブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。ボールポイント部は25°傾けて使用できます。

型番	●	●	全長	軸径	握長	価格
284H25-25	2.5	2.5	150	6.0	5	¥1,200
284H3-3	3	3	150	6.0	5	¥1,200
284H4-4	4	4	150	6.0	5	¥1,200
284H5-5	5	5	150	6.0	5	¥1,200
284H6-6	6	6	150	6.0	5	¥1,200



284 システム6、トルクス®ねじ用両頭ブレード。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	全長	軸径	握長	価格
284T6-8	T6	T8	150	6.0	5	¥1,260
284T7-9	T7	T9	150	6.0	5	¥1,260
284T10-15	T10	T15	150	6.0	5	¥1,260
284T20-25	T20	T25	150	6.0	5	¥1,260
284T30-40	T30	T40	150	6.0	5	¥1,260